

Serie  
**EUROPA**  
Referencia

**120 DRIVER**



EN 388



Categoría 2

ABCD  
4 1 2 2

A: Abrasión: Resiste más de 8000 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)  
B: Corte por cuchilla: Índice 1,2 (1-5)  
C: Rasgado: 25 Newton de resistencia (1-4)  
D: Perforación: 60 Newton de resistencia (1-4)

\*Los niveles de prestación indicados se han ensayado sobre el guante completo.

## Guante Conductor

**Descripción** Flor ciervo negro. Pulgar reforzado Keystone. Ribete piel.  
Grosor: 0,8 - 1 mm.

**Utilización** Adecuados para automoción, mecánica, mantenimiento y bricolaje.  
Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420:2004 y UNE-EN 388:2004

**Limitaciones de uso** No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación indicados.  
Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo.  
No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

**Fecha caducidad** Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda su sustitución a los dos años.  
Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI

**Tallas** 7 - 10

**Embalaje** 60 pares caja  
1 par bolsa

**Almacenaje** En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.



**TOMAS BODERO, S.A.**

*Soluciones para la protección de la mano*

Pol. Ind. Gamonal Vilflamar. Centro Ind. Río Pico, naves 6 y 7  
09007 BURGOS Telf. 902446622 [www.tomasbodero.com](http://www.tomasbodero.com)

Certificado CE de tipo nº 220056  
expedido por:

**LEITAT**

Passeig 22 de Juliol, 218  
08221 Terrassa - Barcelona  
Organismo Notificado nº 0162

### Mantenimiento y limpieza



- No se recomienda el lavado
- No utilizar lejía
- Planchado a temperatura máxima de 150° C
- No se permite el secado en secadora
- Se permite el lavado en seco
- PH: 6,8
- Reciclado: según regulación local

