

Serie
ASIA
Referencia

164 FTP

EN 388



ABCD

2 2 2 3

EN 511



ABC

1 2 1

ABC

A: Abrasión: Resiste más de 500 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
B: Corte por cuchilla: Índice 2,5 (1-5)
C: Rasgado: 25 Newton de resistencia (1-4)
D: Perforación: 100 Newton de resistencia (1-4)



Categoría 2



TOMAS BODERO, S.A.
Soluciones para la protección de la mano
Pol. Ind. Gamonal Villimar. Centro Ind. Río Pico, naves 6 y 7
09007 BURGOS Telf. 902446622 www.tomasbodero.com

Certificado CE de tipo n° 224173
expedido por:

LEITAT

Passeig 22 de Juliol, 218
08221 Terrassa-Barcelona
Organismo Notificado n° 0162

Guante Bajas Temperaturas

Descripción	Flor vacuno beige extra. Forro algodón Thinsulate 3M. Pulgar reforzado Keystone. Cierre velcro. Grosor: 0,9 - 1,1 mm.
Utilización	Adecuados para cámaras frigoríficas y trabajos en el exterior. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420:1995, UNE-EN 388:1995 y UNE-EN 511:1996.
Limitaciones de uso	No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico y de frío a cubrir supere los niveles de prestación indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
Fecha caducidad	Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda su sustitución a los dos años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.
Tallas	9 - 11
Embalaje	60 pares caja 10 pares paquete
Almacenaje	En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

*Los niveles de prestación indicados se han ensayado sobre el guante completo.

Mantenimiento y limpieza



- No se recomienda el lavado
- No utilizar lejía
- Planchado a temperatura máxima de 150° C
- No se permite el secado en secadora
- Se permite el lavado en seco
- PH piel: 4,6
tejido interior: 6,6
- Reciclado: según regulación local



ISO 9001:2000
Certificado: 01.0123